

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zewnetrzny-punkt-dystrybucji-kamer-expert-poeotd-82gsfp-8-poe-2-x-sfp-p-14126.html>



ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP

Cena brutto	1 186,77 zł
Cena netto	964,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EXPERT-POE/OTD-82GSFP
Kod EAN	5902887085970

Opis produktu

Zestaw EXPERT-POE/OTD-82GSFP składa się z 8-portowego switcha PoE, wyposażonego dodatkowo w 2 porty SFP Uplink, zintegrowanego z przełącznicą światłowodową oraz bezpiecznika i odgromnika zamkniętych w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP55

Switch PoE:	
Porty LAN:	8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X
Zarządzanie:	—
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	115 W
Tablica adresów MAC:	16k
Tryby pracy:	E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

Przełącznica światłowodowa:	
Liczba kabli liniowych:	2
Liczba kaset spawów:	1
Miejsce na spawy:	8
Typ złącza:	SC / PC
Ilość adapterów:	4
Ilość pigtaili:	4

Obudowa:	
Materiał wykonania:	Metal

Kolor:	Szary
Klasa szczelności:	IP55
Przepusty kablowe:	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Wybrane cechy:	Drzwi zamykane są na zamek
Maksymalna średnica słupa:	Wbudowany wentylator 350 mm
Wymiary zewnętrzne:	280 x 260 x 210

Dane ogólne:

Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N Zabezpieczenie odgromowe : - Napięcie maksymalne : 385 V AC - Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20μs) - Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20μs)
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Waga:	5.65 kg
Wymiary:	280 x 260 x 205 mm
Gwarancja:	2 lata